

Готовая перевозная баня из бруса

Информация для заказчика

ДОСТАВКА И УСТАНОВКА ПЕРЕВОЗНЫХ ГОТОВЫХ БАНЬ

Стоимость бани указана с учетом доставки и разгрузки в пределах кольцевых дорог г. Москвы и Санкт-Петербурга.

В случаях превышения этого расстояния доставка оплачивается дополнительно. Чтобы уточнить стоимость доставки обращайтесь по телефонам или электронной почте на сайте www.zbk.ru

Заказав перевозную баню, утвердив окончательную стоимость и детали, мы изготавливаем баню. Затем производится отгрузка и доставка её на ваш участок.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Фундамент - Столбчатый из бетонных блоков (бетонные блоки 20х20х40 см - 8 штук в комплекте)

Обвязка - Брус 100х150 мм

Наружные стены - Профилированный брус 100х150 мм - тип «Блок-Хаус», брус имеет шип паз, шип.

Между венцами сруба прокладывается утеплитель - джутовое полотно.

Половые лаги - Выполнены из доски 40х100 мм, с шагом 0,7 м

Пол - черновой пол: обрезная доска толщиной 20 мм. - чистовой пол: строганная шпунтованная доска толщиной 36 мм.

Внутренние перегородки - Каркасно-щитовые, обшитые вагонкой хвойных пород древесины

Окна – деревянные с двойным остеклением:

- размер 0,8х0,8 м в количестве 1 шт.

- размер 0,6х0,6 м в количестве 1 шт.

Двери - каркасные, обшитые вагонкой - 2 шт. - наборная дверь для парного отделения - 1 шт.

Высота потолка - 2,05 м.

Внутренняя отделка

Раздевалка и моечное отделение: потолок, перегородки обшиваются вагонкой хвойных пород древесины. На стыки углов стен, потолка и пола прибивается плинтус.

Парное отделение: потолок, перегородки и стены обшиваются осиновой вагонкой. Под вагонкой по периметру прокладывается алюминиевая фольга. На стыки углов стен, потолка и пола прибивается плинтус.

Наружная отделка

Свесы крыши и места соединения бруса в углах обшиваются вагонкой хвойных пород древесины

Утеплитель ISOVER или URSA - утепление пола 50 мм. - утепление потолка 50 мм

Крыша - Двухскатная, конек 0,30 м

Кровля - Гофрированный профилированный оцинкованный лист.

Электрика - Освещение в каждом отделении - установлены банные стеклянные светильники. В предбаннике поставлена розетка над столиком. Вся электрика подключена через автомат на 16 А

Обработка бани

Снаружи баня полностью обработана антисептиком, сани и половые лаги полностью пропитываются битумным праймом.

Оборудование бани:

В парном отделении - Двухъярусные осинового полки из шлифованной сухой осинового доски 25 мм, банная металлическая печь заводского изготовления со встроенным баком для горячей воды, отдушина для проветривания, дымоход от печки с искрогасителем и пожарной защитой

В моечном отделении - Душевой поддон или слив.

В раздевалке - Стол и две лавки.