

Быстровозводимое модульное здание



1	Модульное здание	Ширина – _____ м., Длина – _____ м., Внутренняя высота потолков – _____ м.
2	Каркас	Сложногнутый, собственного производства. Стойки - Угол 120х120х3 мм, (гнутой профиль) Швеллер 120х120х3 мм (гнутой профиль) Весь металлокаркас защищен от коррозии грунтовым покрытием «УНИПОЛ» и окрашенный эмалью. Цвет 5003 (сапфирово-синий)
3	Кровля блок-контейнера	Герметичный цельносварной стальной лист (толщиной 1,2 мм) ГОСТ 19903-74*, защищенный от - коррозии грунтовым покрытием ГФ-021 и окрашенный эмалью ПФ-115 - пароизоляционный слой, - утеплитель минеральная вата (100 мм.)
4	Общая кровля	Четырехскатная, металлические фермы, покрытие оцинкованным профилированным листом С35 с полимерным покрытием синего цвета. Высота конька 1,6 м.
5	Полы	Полы многослойные: - Дно оцинкованный профилированный лист. - средний слой утеплитель минеральная вата (толщ.100 мм) - верхний слой обрезная доска 30 мм. - ДСП 26 мм. водостойкая - Линолеум коммерческий огнестойкий
6	Стены	Изготавливаются по каркасной технологии : - пароизоляционный слой - утеплитель «ROCKWOOL» полужесткий (толщиной 100 мм) обрешетка - деревянный брус с огнезащитной пропиткой 40х100 мм.
7	Внешняя отделка	В качестве внешней обшивки используется оцинкованный профилированный лист С8 толщиной 0,4 мм. с полимерным покрытием, цвет – RAL 5003 (белый)
8	Внутренняя отделка	Потолок – панель пвх (цвет белый) Стены - ЛДСП 10 мм. (бук)
9	Двери	Входные металлопластиковые со стеклом и доводчиком, крыльцо при входе, внутренние ПВХ межкомнатные белого цвета
10	Окна	ПВХ однокамерные, поворотно-откидные, Размер 900х1100 мм
11	Электрика/освещение/отопление/вентиляция	В кабель-канале, кабель ВВГнг 3х1,5 3х2,5, розетки двойные, выключатели, светильники светодиодные, электроконвекторы 1,5 квт., общий щит, автоматы защиты. Вентиляция в основных помещениях естественная, в санузлах принудительная.
12	Сантехника	Отечественная, унитазы компакт с арматурой, умывальники фаянсовые со смесителями, водомерный узел с подготовкой воды.